

Supra-arbóreo

Aspersor gigante (cañón) de 3" (macho)

Principales aplicaciones: riego permanente o mecanizado, incluyendo pivotes y traslación. Para uso en cultivos de caña de azúcar, campos de pastoreo, caballerizas, estadios y ruedos, control de polvo, pastizales, etc.

- Elevada uniformidad de distribución en espaciamientos de hasta 70 m
- Bajo ritmo de rotación a velocidad uniforme.
- Manufacturado totalmente en aleación de bronce y acero inoxidable para óptima durabilidad y rendimiento
- Eje y resorte manufacturados en acero inoxidable resistente a la corrosión
- Diseño del aspersor dotado de 3 boquillas con brazos de boquillas de extensión para una cobertura de riego de mayor diámetro para máximo rendimiento.
- Paleta de alineación del chorro de agua a efectos de asegurar excelente cobertura bajo condiciones de viento



Tabla de rendimiento - 2812

| Boquilla mm | P bar | Q m ³ h | D m |
|-------------------|----------|--------------------------|--------|
| 23.0 x 11.0 x 4.8 | 5.0 | 56.6 | 90 |
| | 6.0 | 62.0 | 98 |
| | 7.0 | 67.5 | 105 |
| | 8.0 | 73.0 | 107 |
| 26.0 x 11.0x 4.8* | 5.0 | 70.0 | 99 |
| | 6.0 | 75.5 | 107 |
| | 7.0 | 80.0 | 116 |
| | 8.0 | 88.0 | 118 |
| 29.0 x 11.0 x 4.8 | 5.0 | 85.7 | 109 |
| | 6.0 | 94.0 | 113 |
| | 7.0 | 101.5 | 118 |
| | 8.0 | 108.5 | 122 |
| 32.0 x 13.0 x 4.8 | 5.0 | 100.0 | 113 |
| | 6.0 | 109.0 | 118 |
| | 7.0 | 118.0 | 122 |
| | 8.0 | 126.0 | 124 |

* Boquilla standard