



Gotero de flujo turbulento y presión compensada disponible en 3 flujos.

Características

- Desarmable para una inspección sencilla y rápida.
- Flujo turbulento y acción auto-limpiante con barrera contra insectos para minimizar bloqueo.
- Opciones de flujo: 2 lph, 4 lph y 8 lph con extensión 4 mm.
- También disponible con salida a 3 mm, además de 4 mm.
- Bases de diferente color para identificar el flujo.
- El modelo CETA® 4 lph con estaca, y en línea, para ubicarse cercano al tallo.

Aplicaciones

Macetas, cajas de siembra, balcones, patios y áreas verdes.



CETA®
PC 4 lph
Estaca 4 mm

CETA®
PC 4 lph
Estaca en línea 4 mm

Características	DESCARGA (lph)		
	2 lph	4 lph	8 lph
PRESIÓN (kPa)			
50	1.9	3.3	6.2
100	2.0	3.8	7.9
150	2.2	4.2	7.9
200	2.3	4.4	8.1
250	2.3	4.4	8.1
300	2.3	4.4	8.0
350	2.2	4.3	7.8
SECCIÓN MINIMA (mm)	0.7 x 0.6	0.8 x 0.8	1.2 x 0.9

* C, Todos los emisores CETA® PC se ajustan a la Norma ISO 9261

* 100 kPa = 1 bar = 14.5 psi

CETA® PC

FLUJO NOMINAL	COLOR DE BASE	CÓDIGO	CANTIDAD POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	PESO POR CAJA (kg)
2 lph	Rojo	30425	100	70	13.3
4 lph	Negro	30445	100	70	13.3
8 lph	Verde	30485	100	70	13.3

CETA® PC con Salida 3 mm Barb

FLUJO NOMINAL	COLOR DE BASE	CÓDIGO	CANTIDAD POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	PESO POR CAJA (kg)
2 lph	Rojo	30515	100	60	13.5
4 lph	Negro	30525	100	60	13.5
8 lph	Verde	30535	100	60	13.5

CETA® PC con Salida 4 mm Barb

FLUJO NOMINAL	COLOR DE BASE	CÓDIGO	PIEZAS POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	PESO POR CAJA (kg)
2 lph	Rojo	30545	100	60	13.5
4 lph	Negro	30555	100	60	13.5
8 lph	Verde	30565	100	60	13.5

CETA® PC 4 lph Estaca

TIPO DE BASE	CÓDIGO	CANTIDAD POR PAQUETE	PAQUETES POR CAJA	PESO POR CAJA (kg)
Estaca	30625	25	60	9.0
Estaca en línea	30655	25	50	7.7

Especificaciones

DIMENSIONES ENSAMBLE	CETA® PC	CETA® PC con Salida 3 mm o 4 mm	CETA® PC Estaca/Estaca en línea
LONGITUD	25 mm	35 mm	135 mm
ANCHO	20 mm	20 mm	36 mm / 42 mm
PROFUNDIDAD	16 mm	16 mm	16 mm
PESO (aprox)	1.7 g	2.0 g	5.0 g
MATERIAL ANTI-UV	BASE/ESTACA TAPA DIAFRAGMA ADAPTADOR	polipropileno polipropileno goma de silicón	polipropileno polipropileno goma de silicón
TIPO DE CONEXIÓN:	Entrada Salida	BARB 4 mm INSERCIÓN 4 mm	BARB 4 mm INSERCIÓN 4 mm



CETA®
PC 2 lph
Barb 4 mm

CETA®
PC 4 lph
Barb 4 mm

CETA®
PC 8 lph
Barb 4 mm

CETA®
PC 2 lph
Barb 4 mm
Salida 3 mm
o 4 mm

CETA®
PC 4 lph
Barb 4 mm
Salida 3 mm
o 4 mm

CETA®
PC 8 lph
Barb 4 mm
Salida 3 mm
o 4 mm