

































LF800 118347										
Deflector	Boquilla	Altura de Chorro (cm)	Presiones y Caudales de Operación - Sistema Métrico (lph)							
			Radio (m)							
			1.7 bar 25psi	2.1 bar 30psi	2.4 bar 35psi	2.8 bar 40psi	3.1 bar 45psi	3.5 bar 50psi	3.8 bar 55psi	4.2 bar 60psi
<b>6 Grados Amarillo</b> 118582 	<b>Blanco</b> 50 Drill 1.79mm 11809850 	35-53		$\frac{175}{6.9}$	$\frac{188}{7.2}$	$\frac{202}{7.5}$	$\frac{218}{7.5}$	$\frac{229}{7.5}$	$\frac{241}{7.8}$	$\frac{252}{7.8}$
	<b>Azul</b> 5/64" 1.98mm 11809805 	30-53	$\frac{200}{6.9}$	$\frac{220}{7.2}$	$\frac{238}{7.5}$	$\frac{254}{7.8}$	$\frac{270}{7.8}$	$\frac{284}{8.1}$	$\frac{298}{8.1}$	$\frac{311}{8.1}$
	<b>Naranja</b> 44 Drill 2.18mm 11809844 	35-55	$\frac{243}{6.9}$	$\frac{266}{7.5}$	$\frac{286}{7.8}$	$\frac{307}{8.1}$	$\frac{325}{8.4}$	$\frac{343}{8.4}$	$\frac{361}{8.4}$	$\frac{379}{8.7}$
<b>9 Grados Púrpura</b> 118601 	<b>Blanco</b> 50 Drill 1.79mm 11809850 	43-63		$\frac{175}{7.5}$	$\frac{188}{7.5}$	$\frac{202}{7.8}$	$\frac{218}{8.1}$	$\frac{229}{8.1}$	$\frac{241}{8.1}$	$\frac{252}{8.1}$
	<b>Azul</b> 5/64" 1.98mm 11809805 	38-71	$\frac{200}{7.5}$	$\frac{220}{7.8}$	$\frac{238}{8.1}$	$\frac{254}{8.4}$	$\frac{270}{8.4}$	$\frac{284}{8.4}$	$\frac{298}{8.4}$	$\frac{311}{8.7}$
<b>12 Grados Cobrizo</b> 118575 	<b>Blanco</b> 50 Drill 1.79mm 11809850 	66-88		$\frac{175}{8.1}$	$\frac{188}{8.4}$	$\frac{202}{8.7}$	$\frac{218}{8.7}$	$\frac{229}{8.7}$	$\frac{241}{8.7}$	$\frac{252}{8.7}$
	<b>Azul</b> 5/64" 1.98mm 11809805 	63-96	$\frac{200}{8.1}$	$\frac{220}{8.4}$	$\frac{238}{9.0}$	$\frac{254}{9.0}$	$\frac{270}{9.3}$	$\frac{284}{9.3}$	$\frac{298}{9.3}$	$\frac{311}{9.3}$
	<b>Naranja</b> 44 Drill 2.18mm 11809844 	66-104	$\frac{243}{8.4}$	$\frac{266}{9.0}$	$\frac{286}{9.3}$	$\frac{307}{9.6}$	$\frac{325}{9.6}$	$\frac{343}{9.9}$	$\frac{361}{9.9}$	$\frac{379}{10.2}$
<b>15 Grados Café</b> 118586 	<b>Blanco</b> 50 Drill 1.79mm 11809850 	86-114		$\frac{175}{8.4}$	$\frac{188}{8.7}$	$\frac{202}{9.0}$	$\frac{218}{9.0}$	$\frac{229}{9.0}$	$\frac{241}{9.0}$	$\frac{252}{9.3}$
	<b>Azul</b> 5/64" 1.98mm 11809805 	81-127	$\frac{200}{8.4}$	$\frac{220}{9.0}$	$\frac{238}{9.3}$	$\frac{254}{9.3}$	$\frac{270}{9.9}$	$\frac{284}{9.9}$	$\frac{298}{9.9}$	$\frac{311}{9.9}$
	<b>Naranja</b> 44 Drill 2.18mm 11809844 	71-139	$\frac{243}{8.4}$	$\frac{266}{9.3}$	$\frac{286}{9.6}$	$\frac{307}{9.9}$	$\frac{325}{9.9}$	$\frac{343}{10.2}$	$\frac{361}{10.2}$	$\frac{379}{10.2}$

Para alcanzar los desempeños anotados del aspersor se debe tener los elevadores estabilizados. Aspersor colocado a 30 cm de altura. No todas las combinaciones están incluída en la tabla arriba.

Consulta de configuraciones para espaciamentos opcionales están disponibles en línea através del Programa Uniformity Pro™ de Rain Bird en [www.rainbird.com/ag](http://www.rainbird.com/ag)



LF800 118347											
Deflector	Nozzle	Stream Height (inch)	Flow Rates at Standard Pressures (gpm)								
			Throw Radius at Given Nozzle and Standard Pressure (Feet)								
			25psi	30psi	35psi	40psi	45psi	50psi	55psi	60psi	
<b>6 Degree Yellow</b> 118582 	<b>White</b> 50 Drill .070" 11809850 	14-21		$\frac{0.77}{23}$	$\frac{0.83}{24}$	$\frac{0.89}{25}$	$\frac{0.96}{25}$	$\frac{1.01}{25}$	$\frac{1.06}{26}$	$\frac{1.11}{26}$	
	<b>Blue,</b> 5/64" .078" 11809805 	12-21	$\frac{0.88}{23}$	$\frac{0.97}{24}$	$\frac{1.05}{25}$	$\frac{1.12}{26}$	$\frac{1.19}{26}$	$\frac{1.25}{27}$	$\frac{1.31}{27}$	$\frac{1.37}{27}$	
	<b>Orange</b> 44 Drill .086" 11809844 	14-22	$\frac{1.07}{23}$	$\frac{1.17}{25}$	$\frac{1.26}{26}$	$\frac{1.35}{27}$	$\frac{1.43}{28}$	$\frac{1.51}{28}$	$\frac{1.59}{28}$	$\frac{1.67}{29}$	
<b>9 Degree Bright Purple</b> 118601 	<b>White</b> 50 Drill .070" 11809850 	17-25		$\frac{0.77}{25}$	$\frac{0.83}{25}$	$\frac{0.89}{26}$	$\frac{0.96}{27}$	$\frac{1.01}{27}$	$\frac{1.06}{27}$	$\frac{1.11}{27}$	
	<b>Blue,</b> 5/64" .078" 11809805 	15-28	$\frac{0.88}{25}$	$\frac{0.97}{26}$	$\frac{1.05}{27}$	$\frac{1.12}{28}$	$\frac{1.19}{28}$	$\frac{1.25}{28}$	$\frac{1.31}{28}$	$\frac{1.37}{29}$	
<b>12 Degree Copper</b> 118575 	<b>White</b> 50 Drill .070" 11809850 	26-35		$\frac{0.77}{27}$	$\frac{0.83}{28}$	$\frac{0.89}{29}$	$\frac{0.96}{29}$	$\frac{1.01}{29}$	$\frac{1.06}{29}$	$\frac{1.11}{29}$	
	<b>Blue,</b> 5/64" .078" 11809805 	25-38	$\frac{0.88}{27}$	$\frac{0.97}{28}$	$\frac{1.05}{30}$	$\frac{1.12}{30}$	$\frac{1.19}{31}$	$\frac{1.25}{31}$	$\frac{1.31}{31}$	$\frac{1.37}{31}$	
	<b>Orange</b> 44 Drill .086" 11809844 	26-41	$\frac{1.07}{28}$	$\frac{1.17}{30}$	$\frac{1.26}{31}$	$\frac{1.35}{32}$	$\frac{1.43}{32}$	$\frac{1.51}{33}$	$\frac{1.59}{33}$	$\frac{1.67}{34}$	
<b>15 Degree Brown</b> 118586 	<b>White</b> 50 Drill .070" 11809850 	34-45		$\frac{0.77}{28}$	$\frac{0.83}{29}$	$\frac{0.89}{30}$	$\frac{0.96}{30}$	$\frac{1.01}{30}$	$\frac{1.06}{30}$	$\frac{1.11}{31}$	
	<b>Blue,</b> 5/64" .078" 11809805 	32-50	$\frac{0.88}{28}$	$\frac{0.97}{30}$	$\frac{1.05}{31}$	$\frac{1.12}{31}$	$\frac{1.19}{33}$	$\frac{1.25}{33}$	$\frac{1.31}{33}$	$\frac{1.37}{33}$	
	<b>Orange</b> 44 Drill .086" 11809844 	28-55	$\frac{1.07}{28}$	$\frac{1.17}{31}$	$\frac{1.26}{32}$	$\frac{1.35}{33}$	$\frac{1.43}{33}$	$\frac{1.51}{34}$	$\frac{1.59}{34}$	$\frac{1.67}{34}$	

Note: Sprinkler riser must be stable in order to achieve stated sprinkler performance. Performance data is based on a 12 inch riser. Not all combinations are reflected in the table above.

Find the best combination for your spacings by using Rain Bird's Uniformity Pro software at [www.rainbird.com/ag](http://www.rainbird.com/ag)



LF1200 118201											
Deflector	Boquilla	Altura de Chorro (cm)	Presiones y Caudales de Operación - Sistema Métrico (lph)								
			Radio (m)								
			1.7 bar 25psi	2.1 bar 30psi	2.4 bar 35psi	2.8 bar 40psi	3.1 bar 45psi	3.5 bar 50psi	3.8 bar 55psi	4.2 bar 60psi	
<b>6 Grados Púrpura</b> 118285 	<b>Naranja</b> 44 Drill 2.18mm 11809844		35-50		266 6.9	286 6.9	307 7.5	325 7.5	343 7.8	361 7.8	379 7.8
	<b>Púrpura</b> 3/32" 2.39mm 11809806		35-53	288 6.6	316 7.2	341 7.2	366 7.8	388 7.8	409 8.4	429 7.8	450 8.1
	<b>Amarillo</b> 38 Drill 2.59mm 11809838		40-53	338 6.9	370 7.5	402 7.5	429 8.1	454 8.1	481 8.4		
<b>10 Grados Blanco</b> 118231 	<b>Azul</b> 5/64" 1.98mm 11809805		48-73		220 7.5	238 7.8	254 7.8	270 8.1	284 8.1	298 8.1	311 8.1
	<b>Naranja</b> 44 Drill 2.18mm 11809844		60-83		266 7.5	286 8.1	307 8.1	325 8.4	343 8.1	361 9.0	379 8.7
	<b>Púrpura</b> 3/32" 2.39mm 11809806		55-86	288 7.8	316 8.4	341 8.4	366 8.4	388 8.7	409 8.7	429 8.7	450 8.7
	<b>Amarillo</b> 38 Drill 2.59mm 11809838		60-86	338 8.1	370 8.7	402 8.4	429 9.3	454 9.0	481 9.0		
<b>12 Grados Azul</b> 118262 	<b>Naranja</b> 44 Drill 2.18mm 11809844		71-99		266 8.1	286 8.4	307 8.7	325 8.7	343 8.7	361 9.0	379 9.0
	<b>Púrpura</b> 3/32" 2.39mm 11809806		71-101	288 8.1	316 8.7	341 9.0	366 9.3	388 9.3	409 9.3	429 9.6	450 9.6
	<b>Amarillo</b> 38 Drill 2.59mm 11809838		76-109	338 8.4	370 9.0	402 9.6	429 9.6	454 9.6	481 9.6		
<b>12 Grados Rosa</b> 118354 	<b>Verde</b> 7/64" 2.76mm 11809807		76-104	384 9.0	420 9.6	454 9.9	488 10.2				
	<b>Canela</b> 30 Drill 2.97mm 11809830		86-111	447 9.3	493 9.9	534 10.2	575 10.5				
<b>16 Grados Rojo</b> 118240 	<b>Azul</b> 5/64" 1.98mm 11809805		116-149				254 9.0	270 9.3	284 9.0	298 9.3	311 9.3
	<b>Naranja</b> 44 Drill 2.18mm 11809844		106-139		266 9.3	286 9.6	307 9.6	325 9.6	343 9.6	361 9.6	379 9.6
	<b>Púrpura</b> 3/32" 2.39mm 11809806		101-139	288 9.0	316 9.3	341 9.6	366 9.9	388 9.9	409 10.2	429 10.2	450 10.2
	<b>Amarillo</b> 38 Drill 2.59mm 11809838		101-139	338 9.0	370 9.3	402 9.9	429 9.9	454 9.9	481 9.6		
<b>17 Grados Azul Claro</b> 118226 	<b>Azul</b> 5/64" 1.98mm 11809805		104-139		220 8.1	238 9.3	254 9.0	270 9.9	284 9.9	298 9.9	311 9.9
	<b>Naranja</b> 44 Drill 2.18mm 11809844		124-152		266 9.3	286 9.9	307 10.2	325 10.2	343 10.2	361 10.2	379 9.9
	<b>Púrpura</b> 3/32" 2.39mm 11809806		106-154	288 9.3	316 9.9	341 10.2	366 10.5	388 10.8	409 10.5	429 10.8	450 10.8
	<b>Amarillo</b> 38 Drill 2.59mm 11809838		109-154	338 9.6	370 10.2	402 10.5	429 10.8	454 10.8	481 11.1		
<b>21 Grados Verde Olivo</b> 118339 	<b>Naranja</b> 44 Drill 2.18mm 11809844		152-187		266 10.2	286 10.2	307 10.2	325 10.5	343 10.5	361 10.5	379 10.5
	<b>Púrpura</b> 3/32" 2.39mm 11809806		127-190	288 9.9	316 10.2	341 10.5	366 10.5	388 10.5	409 10.5	429 10.5	450 10.8
	<b>Amarillo</b> 38 Drill 2.59mm 11809838		134-182	338 10.2	370 10.5	402 10.8	429 10.8	454 10.8	481 10.8		

Para alcanzar los desempeños anotados del aspersor se debe tener los elevadores estabilizados. Aspersor colocado a 30 cm de altura. No todas las combinaciones están incluida en la tabla arriba.

Consulta de configuraciones para espaciamientos opcionales están disponibles en línea através del Programa Uniformity Pro™ de Rain Bird en [www.rainbird.com/ag](http://www.rainbird.com/ag)







LF1200 118201											
Deflector	Nozzle	Stream Height (inch)	Flow Rates at Standard Pressures (gpm)								
			Throw Radius at Given Nozzle and Standard Pressure (Feet)								
			25psi	30psi	35psi	40psi	45psi	50psi	55psi	60psi	
<b>6 Degree Dark Purple</b> 118285 	<b>Orange</b> 44 Drill .086" 11809844 	14-20		<u>1.17</u> 23	<u>1.26</u> 23	<u>1.35</u> 25	<u>1.43</u> 25	<u>1.51</u> 26	<u>1.59</u> 26	<u>1.67</u> 26	
	<b>Purple</b> 3/32" .094" 11809806 	14-21	<u>1.27</u> 22	<u>1.39</u> 24	<u>1.50</u> 24	<u>1.61</u> 26	<u>1.71</u> 26	<u>1.80</u> 28	<u>1.89</u> 26	<u>1.98</u> 27	
	<b>Yellow</b> 38 Drill .102" 11809838 	16-21	<u>1.49</u> 23	<u>1.63</u> 25	<u>1.77</u> 25	<u>1.89</u> 27	<u>2.00</u> 27	<u>2.12</u> 28			
<b>10 Degree White</b> 118231 	<b>Blue</b> 5/64" .078" 11809805 	19-29		<u>0.97</u> 25	<u>1.05</u> 26	<u>1.12</u> 26	<u>1.19</u> 27	<u>1.25</u> 27	<u>1.31</u> 27	<u>1.37</u> 27	
	<b>Orange</b> 44 Drill .086" 11809844 	24-33		<u>1.17</u> 25	<u>1.26</u> 27	<u>1.35</u> 27	<u>1.43</u> 28	<u>1.51</u> 27	<u>1.59</u> 30	<u>1.67</u> 29	
	<b>Purple</b> 3/32" .094" 11809806 	22-34	<u>1.27</u> 26	<u>1.39</u> 28	<u>1.50</u> 28	<u>1.61</u> 28	<u>1.71</u> 29	<u>1.80</u> 29	<u>1.89</u> 29	<u>1.98</u> 29	
	<b>Yellow</b> 38 Drill .102" 11809838 	24-34	<u>1.49</u> 27	<u>1.63</u> 29	<u>1.77</u> 28	<u>1.89</u> 31	<u>2.00</u> 30	<u>2.12</u> 30			
<b>12 Degree Cyan Blue</b> 118262 	<b>Orange</b> 44 Drill .086" 11809844 	28-39		<u>1.17</u> 27	<u>1.26</u> 28	<u>1.35</u> 29	<u>1.43</u> 29	<u>1.51</u> 29	<u>1.59</u> 30	<u>1.67</u> 30	
	<b>Purple</b> 3/32" .094" 11809806 	28-40	<u>1.27</u> 27	<u>1.39</u> 29	<u>1.50</u> 30	<u>1.61</u> 31	<u>1.71</u> 31	<u>1.80</u> 31	<u>1.89</u> 32	<u>1.98</u> 32	
	<b>Yellow</b> 38 Drill .102" 11809838 	30-43	<u>1.49</u> 28	<u>1.63</u> 30	<u>1.77</u> 32	<u>1.89</u> 32	<u>2.00</u> 32	<u>2.12</u> 33			
<b>12 Degree Pink</b> 118354 	<b>Green</b> 7/64" .109" 11809807 	30-41	<u>1.69</u> 30	<u>1.85</u> 32	<u>2.00</u> 33	<u>2.15</u> 34					
	<b>Tan</b> 30 Drill .117" 11809830 	34-44	<u>1.97</u> 31	<u>2.17</u> 33	<u>2.35</u> 34	<u>2.53</u> 35					
<b>16 Degree Red</b> 118240 	<b>Blue</b> 5/64" .078" 11809805 	46-59				<u>1.12</u> 30	<u>1.19</u> 31	<u>1.25</u> 30	<u>1.31</u> 31	<u>1.37</u> 31	
	<b>Orange</b> 44 Drill .086" 11809844 	42-55		<u>1.17</u> 31	<u>1.26</u> 32	<u>1.35</u> 32	<u>1.43</u> 32	<u>1.51</u> 32	<u>1.59</u> 32	<u>1.67</u> 32	
	<b>Purple</b> 3/32" .094" 11809806 	40-55	<u>1.27</u> 30	<u>1.39</u> 31	<u>1.50</u> 32	<u>1.61</u> 33	<u>1.71</u> 33	<u>1.80</u> 34	<u>1.89</u> 34	<u>1.98</u> 34	
	<b>Yellow</b> 38 Drill .102" 11809838 	40-55	<u>1.49</u> 30	<u>1.63</u> 31	<u>1.77</u> 33	<u>1.89</u> 33	<u>2.00</u> 33	<u>2.12</u> 32			
<b>17 Degree Powder Blue</b> 118226 	<b>Blue</b> 5/64" .078" 11809805 	41-55		<u>0.97</u> 27	<u>1.05</u> 31	<u>1.12</u> 30	<u>1.19</u> 33	<u>1.25</u> 33	<u>1.31</u> 33	<u>1.37</u> 33	
	<b>Orange</b> 44 Drill .086" 11809844 	49-60		<u>1.17</u> 31	<u>1.26</u> 33	<u>1.35</u> 34	<u>1.43</u> 34	<u>1.51</u> 34	<u>1.59</u> 34	<u>1.67</u> 33	
	<b>Purple</b> 3/32" .094" 11809806 	42-61	<u>1.27</u> 31	<u>1.39</u> 33	<u>1.50</u> 34	<u>1.61</u> 35	<u>1.71</u> 36	<u>1.80</u> 35	<u>1.89</u> 36	<u>1.98</u> 36	
	<b>Yellow</b> 38 Drill .102" 11809838 	43-61	<u>1.49</u> 32	<u>1.63</u> 34	<u>1.77</u> 35	<u>1.89</u> 36	<u>2.00</u> 36	<u>2.12</u> 37			
<b>21 Degree Olive Green</b> 118339 	<b>Orange</b> 44 Drill .086" 11809844 	60-74		<u>1.17</u> 34	<u>1.26</u> 34	<u>1.35</u> 34	<u>1.43</u> 35	<u>1.51</u> 35	<u>1.59</u> 35	<u>1.67</u> 35	
	<b>Purple</b> 3/32" .094" 11809806 	50-75	<u>1.27</u> 33	<u>1.39</u> 34	<u>1.50</u> 35	<u>1.61</u> 35	<u>1.71</u> 35	<u>1.80</u> 35	<u>1.89</u> 35	<u>1.98</u> 36	
	<b>Yellow</b> 38 Drill .102" 11809838 	53-72	<u>1.49</u> 34	<u>1.63</u> 35	<u>1.77</u> 36	<u>1.89</u> 36	<u>2.00</u> 36	<u>2.12</u> 36			

Note: Sprinkler riser must be stable in order to achieve stated sprinkler performance. Performance data is based on a 12 inch riser. Not all combinations are reflected in the table above.

Find the best combination for your spacings by using Rain Bird's Uniformity Pro software at [www.rainbird.com/ag](http://www.rainbird.com/ag)



























LF2400 118572												
Deflector	Boquilla	Altura de Chorro (cm)	Presiones y Caudales de Operación - Sistema Métrico (lph)									
			Radio (m)									
			1.7 bar 25psi	2.1 bar 30psi	2.4 bar 35psi	2.8 bar 40psi	3.1 bar 45psi	3.5 bar 50psi	3.8 bar 55psi	4.2 bar 60psi		
<b>10 Grados Verde Lima</b> 118599 	<b>Verde</b> 7/64" 2.76mm 11809807	50-96	384 8.1	420 8.7	454 9.0	488 9.6	518 9.9	556 10.2	584 10.2	613 10.5		
	<b>Canela</b> 30 Drill 2.97mm 11809830	60-96	447 8.7	493 9.0	534 9.6	575 9.9	606 10.2	638 10.5	670 10.5	702 10.8		
	<b>Rojo</b> 1/8" 3.18mm 11809808	60-104	509 9.0	568 9.6	613 9.9	656 10.2	697 10.5	727 10.8	763 10.8	799 10.8*		
	<b>Negro</b> 29 Drill 3.38mm 11809829	76-121	572 9.0	638 9.6	688 9.9	738 10.5	784 10.5	818 10.8	852 10.8	881 11.1		
	<b>Plata</b> 9/64" 3.63mm 11809809	81-111	665 9.6	743 10.2	802 10.5	858 10.8	913 11.1					
<b>13 Grados Marrón</b> 118600 	<b>Verde</b> 7/64" 2.76mm 11809807	71-127	384 9.0	420 9.3	454 9.6	488 9.9	518 10.2	556 10.2	584 10.5	613 10.5		
	<b>Canela</b> 30 Drill 2.97mm 11809830	76-121	447 9.3	493 9.6	534 9.9	575 10.8	606 10.5	638 10.8	670 10.8	702 10.8		
	<b>Rojo</b> 1/8" 3.18mm 11809808	81-124	509 9.3	568 9.9	613 10.2	656 10.5	697 10.8	727 11.1	763 11.4	799 11.1		
	<b>Negro</b> 29 Drill 3.38mm 11809829	86-127	572 9.6	638 9.9	688 10.2	738 10.5	784 10.8	818 10.8	852 11.1	881 11.1		
	<b>Plata</b> 9/64" 3.63mm 11809809	96-137	665 9.9	743 10.8	802 11.1	858 11.4	913 11.7					
<b>15 Grados Tangerina</b> 118583 	<b>Verde</b> 7/64" 2.76mm 11809807	81-127	384 9.3	420 9.6	454 9.9	488 10.2	518 10.5	556 10.5	584 10.8	613 11.1		
	<b>Canela</b> 30 Drill 2.97mm 11809830	71-127	447 9.0	493 9.9	534 10.2	575 10.8	606 10.8	638 10.8	670 11.1	702 11.1		
	<b>Rojo</b> 1/8" 3.18mm 11809808	88-137	509 9.6	568 10.2	613 10.5	656 11.1	697 11.1	727 11.1	763 11.1	799 11.1		
	<b>Negro</b> 29 Drill 3.38mm 11809829	101-170	572 9.6	638 10.8	688 11.1	738 11.4	784 11.4	818 11.7	852 11.7	881 12.0		
	<b>Plata</b> 9/64" 3.63mm 11809809	106-144	665 10.2	743 10.8	802 11.1	858 11.7	913 11.7					
<b>22 Grados Verde Oscuro</b> 118585 	<b>Verde</b> 7/64" 2.76mm 11809807	160-241	384 10.8	420 11.4	454 11.4	488 11.4	518 11.7	556 11.7	584 11.7	613 11.7		
	<b>Canela</b> 30 Drill 2.97mm 11809830	162-246	447 10.8	493 11.4	534 11.7	575 12.0	606 12.3	638 12.3	670 12.3*	702 12.6		
	<b>Rojo</b> 1/8" 3.18mm 11809808	170-254	509 10.8	568 11.7	613 12.0	656 12.3	697 12.3	727 12.9	763 12.9	799 13.2		
	<b>Negro</b> 29 Drill 3.38mm 11809829	187-304	572 11.4	638 12.3	688 12.6	738 12.6	784 12.9	818 13.2	852 13.2	881 13.2		
	<b>Plata</b> 9/64" 3.63mm 11809809	182-259	665 11.7	743 12.0	802 12.9	858 13.2	913 13.5					

Para alcanzar los desempeños anotados del aspersor se debe tener los elevadores estabilizados. Aspersor colocado a 30 cm de altura. No todas las combinaciones están incluida en la tabla arriba.  
\*Estimado - basado en resultados de presiones similares.

Consulta de configuraciones para espaciamentos opcionales están disponibles en línea a través del Programa Uniformity Pro™ de Rain Bird en [www.rainbird.com/ag](http://www.rainbird.com/ag)



LF2400 118572												
Deflector	Nozzle	Stream Height (inch)	Flow Rates at Standard Pressures (gpm)									
			Throw Radius at Given Nozzle and Standard Pressure (Feet)									
			25psi	30psi	35psi	40psi	45psi	50psi	55psi	60psi		
<b>10 Degree Lime</b> 118599 	<b>Green</b> 7/64" .109" 11809807 	20-38	<u>1.69</u> 27	<u>1.85</u> 29	<u>2.00</u> 30	<u>2.15</u> 32	<u>2.28</u> 33	<u>2.45</u> 34	<u>2.57</u> 34	<u>2.70</u> 35		
	<b>Tan</b> 30 Drill .117" 11809830 	24-38	<u>1.97</u> 29	<u>2.17</u> 30	<u>2.35</u> 32	<u>2.53</u> 33	<u>2.67</u> 34	<u>2.81</u> 35	<u>2.95</u> 35	<u>3.09</u> 36		
	<b>Red</b> 1/8" .125" 11809808 	24-41	<u>2.24</u> 30	<u>2.50</u> 32	<u>2.70</u> 33	<u>2.89</u> 34	<u>3.07</u> 35	<u>3.20</u> 36	<u>3.36</u> 36	<u>3.52</u> 36		
	<b>Black</b> 29 Drill .133" 11809829 	30-48	<u>2.52</u> 30	<u>2.81</u> 32	<u>3.03</u> 33	<u>3.25</u> 35	<u>3.45</u> 35	<u>3.60</u> 36	<u>3.75</u> 36	<u>3.88</u> 37		
	<b>Silver</b> 9/64" .143" 11809809 	32-44	<u>2.93</u> 32	<u>3.27</u> 34	<u>3.53</u> 35	<u>3.78</u> 36	<u>4.02</u> 37					
<b>13 Degree Maroon</b> 118600 	<b>Green</b> 7/64" .109" 11809807 	28-50	<u>1.69</u> 30	<u>1.85</u> 31	<u>2.00</u> 32	<u>2.15</u> 33	<u>2.28</u> 34	<u>2.45</u> 34	<u>2.57</u> 35	<u>2.70</u> 35		
	<b>Tan</b> 30 Drill .117" 11809830 	30-48	<u>1.97</u> 31	<u>2.17</u> 32	<u>2.35</u> 33	<u>2.53</u> 36	<u>2.67</u> 35	<u>2.81</u> 36	<u>2.95</u> 36	<u>3.09</u> 36		
	<b>Red</b> 1/8" .125" 11809808 	32-49	<u>2.24</u> 31	<u>2.50</u> 33	<u>2.70</u> 34	<u>2.89</u> 35	<u>3.07</u> 36	<u>3.20</u> 37	<u>3.36</u> 38	<u>3.52</u> 37		
	<b>Black</b> 29 Drill .133" 11809829 	33-50	<u>2.52</u> 32	<u>2.81</u> 33	<u>3.03</u> 34	<u>3.25</u> 35	<u>3.45</u> 36	<u>3.60</u> 36	<u>3.75</u> 37	<u>3.88</u> 37		
	<b>Silver</b> 9/64" .143" 11809809 	38-54	<u>2.93</u> 33	<u>3.27</u> 36	<u>3.53</u> 37	<u>3.78</u> 38	<u>4.02</u> 39					
<b>15 Degree Tangerine</b> 118583 	<b>Green</b> 7/64" .109" 11809807 	32-50	<u>1.69</u> 36	<u>1.85</u> 32	<u>2.00</u> 33	<u>2.15</u> 34	<u>2.28</u> 35	<u>2.45</u> 35	<u>2.57</u> 36	<u>2.70</u> 37		
	<b>Tan</b> 30 Drill .117" 11809830 	28-50	<u>1.97</u> 30	<u>2.17</u> 33	<u>2.35</u> 34	<u>2.53</u> 36	<u>2.67</u> 36	<u>2.81</u> 36	<u>2.95</u> 37	<u>3.09</u> 37		
	<b>Red</b> 1/8" .125" 11809808 	35-54	<u>2.24</u> 32	<u>2.50</u> 34	<u>2.70</u> 35	<u>2.89</u> 37	<u>3.07</u> 37	<u>3.20</u> 37	<u>3.36</u> 37	<u>3.52</u> 37		
	<b>Black</b> 29 Drill .133" 11809829 	40-67	<u>2.52</u> 32	<u>2.81</u> 36	<u>3.03</u> 37	<u>3.25</u> 38	<u>3.45</u> 38	<u>3.60</u> 39	<u>3.75</u> 39	<u>3.88</u> 40		
	<b>Silver</b> 9/64" .143" 11809809 	42-57	<u>2.93</u> 34	<u>3.27</u> 36	<u>3.53</u> 37	<u>3.78</u> 39	<u>4.02</u> 39					
<b>22 Degree Dark Green</b> 118585 	<b>Green</b> 7/64" .109" 11809807 	63-95	<u>1.69</u> 36	<u>1.85</u> 38	<u>2.00</u> 38	<u>2.15</u> 38	<u>2.28</u> 39	<u>2.45</u> 39	<u>2.57</u> 39	<u>2.70</u> 39		
	<b>Tan</b> 30 Drill .117" 11809830 	64-97	<u>1.97</u> 36	<u>2.17</u> 38	<u>2.35</u> 39	<u>2.53</u> 40	<u>2.67</u> 41	<u>2.81</u> 41	<u>2.95</u> 41	<u>3.09</u> 42		
	<b>Red</b> 1/8" .125" 11809808 	67-100	<u>2.24</u> 36	<u>2.50</u> 39	<u>2.70</u> 40	<u>2.89</u> 41	<u>3.07</u> 41	<u>3.20</u> 43	<u>3.36</u> 43	<u>3.52</u> 44		
	<b>Black</b> 29 Drill .133" 11809829 	74-120	<u>2.52</u> 38	<u>2.81</u> 41	<u>3.03</u> 42	<u>3.25</u> 42	<u>3.45</u> 43	<u>3.60</u> 44	<u>3.75</u> 44	<u>3.88</u> 44		
	<b>Silver</b> 9/64" .143" 11809809 	72-102	<u>2.93</u> 39	<u>3.27</u> 40	<u>3.53</u> 43	<u>3.78</u> 44	<u>4.02</u> 45					

Note: Sprinkler riser must be stable in order to achieve stated sprinkler performance. Performance data is based on a 12 inch riser. Not all combinations are reflected in the table above.

Find the best combination for your spacings by using Rain Bird's Uniformity Pro software at [www.rainbird.com/ag](http://www.rainbird.com/ag)